

SEPARADORA SP 5260 CORE

12000138

Área de atuação: **Resgate Veicular**
Linha: **Cilindros hidráulicos e combinadas**



Saiba mais sobre o produto

Ferramenta separadora portátil e hidráulica da linha 5000 utilizada para separar, esmagar e tracionar. Desenvolvida para uma intervenção rápida no resgate de veículos e no desencarceramento de vítimas, bem como em outras operações, como busca e salvamento urbanos.

Descrição técnica (26 especificações)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Número do Artigo	150.012.325
Modelo	SP 5260
Equipado com (Tipo de Conector)	CORE
Pressão Máxima de Trabalho	720 bar / 72 MPa
Força de Separação Calculada (Hipotética)	875 kN / 89,2 t
Distância de Espalhamento	822 mm
Distância de Tração (Puxando)	701 mm
Força Máxima de Espalhamento	522 kN / 53,2 t
Força Mínima de Espalhamento (EN 13204)	62 kN / 6,3 t
Força Máxima de Compressão (Esmagamento)	127 kN / 13 t
Força Máxima de Tração	82 kN / 8,4 t
Diretivas	2006/42/EC

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Força de Separação Mínima (EN 13204 2025 Ed.)	53 kN / 5,4 t
Classificação	BS62/822-19.6
Compatível	Sim
HPF (Força Máxima de Separação)	82 kN / 8,4 t
HSF (Força de Separação Máxima)	117 kN / 11,9 t
LPF (Força Mínima de Separação)	37 kN / 3,8 t
LSF (Força de Separação Mínima)	58 kN / 5,9 t
Classificação prEN 13204	SP4-62/822
Certificação	AMCA 240-22
Dimensão (A x B x C)	900 x 322 x 223 mm
Peso (Sem Mangueira)	19,6 kg Peso Pronto para Uso (Com Mangueira Conectada de Acordo com EN 13204 2025 Ed.): 20,9 kg
Código do sistema	12000138
Área de atuação	Resgate Veicular
Linha	Cilindros hidráulicos e combinadas