

ALARGADORA 5250 CORE

12000181

Área de atuação: **Resgate Veicular**
Linha: **Ferramentas de expansão**



Saiba mais sobre o produto

Ferramenta separadora portátil e hidráulica da linha 5000 utilizada para separar, esmagar e tracionar. Desenvolvida para uma intervenção rápida no resgate de veículos e no desencarceramento de vítimas, bem como em outras operações, como busca e salvamento urbanos.

Descrição técnica (26 especificações)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Número do Artigo	150.012.324
Modelo	SP 5250
Equipado com (Tipo de Conector)	CORE
Pressão Máxima de Trabalho	720 bar / 72 MPa
Força de Separação Calculada (Hipotética)	875 kN / 89,2 t
Distância de Espalhamento	725 mm
Distância de Tração (Puxando)	610 mm
Força Máxima de Espalhamento	366 kN / 37,3 t
Força Mínima de Espalhamento (EN 13204)	51 kN / 5,2 t
Força Máxima de Compressão (Esmagamento)	135 kN / 13,8 t
Força Máxima de Tração	67 kN / 6,8 t
Diretivas	2006/42/EC

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Força de Separação Mínima (EN 13204 2025 Ed.)	30 kN / 3,1 t
Classificação	AS51/725-15.9
Compatível	Sim
HPF (Força Máxima de Separação)	67 kN / 6,8 t
HSF (Força de Separação Máxima)	97 kN / 9,9 t
LPF (Força Mínima de Separação)	31 kN / 3,2 t
LSF (Força de Separação Mínima)	46 kN / 4,7 t
Classificação prEN 13204	SP3-51/725
Certificação	AMCA 240-22
Dimensão (A x B x C)	826 x 285 x 215 mm
Peso (Sem Mangueira)	15,9 kg Peso Pronto para Uso (Com Mangueira Conectada de Acordo com EN 13204 2025 Ed.): 17,2 kg
Código do sistema	12000181
Área de atuação	Resgate Veicular
Linha	Ferramentas de expansão