

COMBINADA CT 5160

12000194

Área de atuação: **Resgate Veicular**
Linha: **Cilindros hidráulicos e combinadas**



Saiba mais sobre o produto

Ferramenta Hidráulica do tipo Combinada CT 5160, utilizada em corte, esmagamento, tracionamento e separação de ferragens e estruturas, com corpo em alumínio aeronáutico, lâminas em aço especial de alto grau de dureza, fixadas através de parafuso interno com sistema exclusivo de travamento das lâminas, mantendo assim o torque original da ferramenta por mais tempo, evitando a perda do torque, do corte e da lâmina.

Saiba mais sobre a Ferramenta Hidráulica Combinada CT 5160 clicando na especificação:

Descrição técnica (29 especificações)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Número do Artigo	150.012.330
Modelo	CT 5160
Equipado com (Tipo de Conector)	CORE
Pressão Máxima de Trabalho	720 bar / 72 MPa
Distância de Espalhamento	468 mm
Abertura Máxima de Corte	394 mm
Distância de Tração (Puxar)	342 mm
Força Máxima de Espalhamento	1860 kN / 189,7 t
Força Mínima de Espalhamento (EN 13204)	44,5 kN / 4,5 t
Força Máxima de Compressão (Esmagamento)	87,9 kN / 9 t
Força Máxima de Tração	105 kN / 10.7 t

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Força de Corte Teórica	929 kN / 94,7 t
Força de Separação Mínima (EN 13204 2025 Ed.)	73 kN / 7,4 t
Diretivas	2006/42/EC
Classificação	CK45/468J-17.7
Capacidade de Corte	1J 2K 3K 4K 5K
Compatível	Sim
HPF (Força Máxima de Separação)	105 kN / 10,7 t
HSF (Força de Separação Máxima)	47,1 kN / 4,8 t
LPF (Força Mínima de Separação)	86,4 kN / 8,8 t
LSF (Força de Separação Mínima)	39,2 kN / 4 t
Classificação prEN 13204	CT3-45/468-J
Certificação	AMCA 240-22
Barra Redonda (S235 Conforme EN 13204)	40 mm
Dimensão (A x B x C)	885 x 279 x 201 mm
Peso (Sem Mangueira)	17,7 kg
Peso Pronto para Uso (Com Mangueira Conectada de Acordo com EN 13204 2025 Ed.):	18,9 kg
Código do sistema	12000194
Área de atuação	Resgate Veicular
Linha	Cilindros hidráulicos e combinadas