

FERRAMENTA COMBINADA PCT50

12000232

Área de atuação: **Resgate Veicular**
Linha: **Cilindros hidráulicos e combinadas**



Saiba mais sobre o produto

Pode ser utilizada em corte, esmagamento, tracionamento e separação de ferragens e estruturas, com corpo em alumínio aeronáutico, lâminas em aço especial de alto grau de dureza, fixadas através de parafuso interno com sistema exclusivo de travamento das lâminas, mantendo assim o torque original da ferramenta por mais tempo, evitando a perda do torque, do corte e da lâmina.

Descrição técnica (16 especificações)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Número do Artigo	151.002.421
Distância de abertura (espalhamento)	380 mm Abertura máxima de corte: 320 mm Distância de tração: 254 mm
Força de corte teórica	670 kN / 68,3 t Força mínima de separação (EN 13204 – edição 2025): 73,9 kN / 7,5 t
Índice de proteção	IP57 Diretivas: 2006/42/EC 2014/30/EU
EN 13204 Classificação	CK43/380J-20.5 Capacidade de corte: 1J 2J 3K 4K
5K Compatível	Sim
NFPA 1960 Capacidade de corte	A7 B8 C8 D8 E8
F3 Compatível	Sim
HPF	104 kN / 10,6 t HSF: 42,5 kN / 4,3 t LPF: 79,7 kN / 8,1 t LSF: 32,9 kN / 3,4 t
prEN 13204 Classificação	F-CT3-43/380-J
Certificação	AMCA 240-22 Performance de Corte
Rodada Bar (S235 conforme EN 13204)	36 mm

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Peso (sem bateria)	18,9 kg Peso em operação (com bateria): 20,5 kg Dimensões (A x B x C): 898 x 268 x 273 mm
Código do sistema	12000232
Área de atuação	Resgate Veicular
Linha	Cilindros hidráulicos e combinadas