

FERRAMENTA COMBINADA CT5150

12000244

Área de atuação: **Resgate Veicular**
Linha: **Cilindros hidráulicos e combinadas**



Saiba mais sobre o produto

Ferramenta Hidráulica do tipo Combinada CT 5150, utilizada em corte, esmagamento, tracionamento e separação de ferragens e estruturas, com corpo em alumínio aeronáutico, lâminas em aço especial de alto grau de dureza, fixadas através de parafuso interno com sistema exclusivo de travamento das lâminas, mantendo assim o torque original da ferramenta por mais tempo, evitando a perda do torque, do corte e da lâmina.

Saiba mais sobre a Ferramenta Hidráulica Combinada CT 5150 clicando na especificação:

Descrição técnica (29 especificações)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Número do Artigo	151.001.058
Modelo	CT 5150
Equipado com (Tipo de Conector)	CORE
Pressão Máxima de Trabalho	720 bar / 72 MPa
Distância de Espalhamento	380 mm
Abertura Máxima de Corte	320 mm
Distância de Tração (Puxar)	254 mm
Força Máxima de Espalhamento	1860 kN / 189,7 t
Força Mínima de Espalhamento (EN 13204)	43 kN / 4,4 t
Força Máxima de Compressão (Esmagamento)	87 kN / 8,9 t
Força Máxima de Tração	104 kN / 10.6 t

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Força de Corte Teórica	670 kN / 68,3 t
Força de Separação Mínima (EN 13204 2025 Ed.)	74 kN / 7,5 t
Diretivas	2006/42/EC
Classificação	CK43/380-J-14.9
Capacidade de Corte	1J 2J 3K 4K 5K
Compatível	Sim
HPF (Força Máxima de Separação)	104 kN / 10,6 t
HSF (Força de Separação Máxima)	42,5 kN / 4,3 t
LPF (Força Mínima de Separação)	79,7 kN / 8,1 t
LSF (Força de Separação Mínima)	32,9 kN / 3,4 t
Classificação prEN 13204	CT3-43/380-J
Certificação	AMCA 240-22
Barra Redonda (S235 Conforme EN 13204)	36 mm
Dimensão (A x B x C)	767 x 277 x 202 mm
Peso (Sem Mangueira)	14,9 kg Peso Pronto para Uso (Com Mangueira Conectada de Acordo com EN 13204 2025 Ed.): 16,1 kg
Código do sistema	12000244
Área de atuação	Resgate Veicular
Linha	Cilindros hidráulicos e combinadas